



描述

三防投光灯由投光灯和镇流器组合成一体式。外壳由铝合金压铸成型。表面喷涂防腐防锈的粉末。



主要数据 Main technical data:

防腐标志: WF1
 防护等级: IP66
 额定电压: 220V AC 50/60Hz
 220V AC, 230V AC, 240V AC, 50Hz, 60Hz
 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 50^{\circ}\text{C}$
 接线端子: L1, N 笼式端子 2-2.5mm²,
 PE 端子 2 × 10mm²
 电缆入口: 3 × G3/4", 电缆外径: $\Phi 8-11.5\text{mm}$

Corrosion-proof mark: WF1
 Degree of protection: IP66
 Rated voltage: 220V AC 50/60Hz
 220V AC, 230V AC, 240V AC, 50Hz, 60Hz
 Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 50^{\circ}\text{C}$
 Terminal: L1, N cage type terminal 2-2.5mm²,
 PE terminal: 2 × 10mm²
 Cable entry: 3 × G3/4", Outside diameter: $\Phi 8-11.5\text{mm}$

订购规格 Order specifications:

图样 Illustration	光源代号 Code of light source	灯座代号 Lampholder code	功率 Power	重量 Weight	订购号 Order No.
	金属卤化物灯-J Metal halide lamp-J	E40	250W	17.5kg	M0877-J250W25
		E40	400W	19.2kg	M0877-J400W25
	高压钠灯-N High pressure sodium vapor lamp-N	E40	250W	17.5kg	M0877-N250W25
		E40	400W	19.2kg	M0877-N400W25
额定电压 Rated voltage ← 2 — 220V AC 4 — 240V AC 3 — 230V AC 额定频率 Rated frequency ← 5 — 50Hz 6 — 60Hz					

光源备件 Spare parts of light source:

图样 Illustration	功率 Power	灯座 Lampholder	光通量 Luminous flux	单位 Unit	订购号 Order No.
金属卤化物灯泡-J Metal halide lamp-J 	250W	E40	20500lm	只 Piece	HQI-T250/D
	400W	E40	32000lm	只 Piece	HQI-BT400/D
高压钠灯灯泡-N High pressure sodium vapor lamp-N 	250W	E40	27000lm	只 Piece	NAV - T 250
	400W	E40	48000lm	只 Piece	NAV - T 400
安装支架 Mounting bracket 	镇流器独立安装支架 Separate mounting bracket of ballast			只 Piece	D8716/1

外形及安装尺寸 Outline and installation dimensions:
