

• 主要数据 Main technical data:

防爆标志: $\text{Ex} \text{II} 2\text{G} \text{Ex} \text{e} \text{II}$
 适用范围: 用于 1 区和 2 区
 使用环境温度: $-40^\circ\text{C} < \text{Ta} < 60^\circ\text{C}$
 电表机构: 电磁式
 精 度: 1.5 级
 电流表量程: 2 倍, 5 倍
 接线端子: $2 \times 2.5\text{mm}^2$
 板前导轨型安装: 导轨 $\text{TS}35 \times 7.5$ 或螺钉固定
 板后型安装: 在 1-6mm 面板上
 符合标准: IEC60079 EN60079
 符合: **CE** 0575

Ex mark: $\text{Ex} \text{II} 2\text{G} \text{Ex} \text{e} \text{II}$
 Intended use: Can be used in zone 1 and zone 2
 Ambient temperature use: $-40^\circ\text{C} < \text{Ta} < 60^\circ\text{C}$
 Ammeter framework: Electromagnetic
 Accuracy class: 1.5
 Overload scale: 2 times, 5 times
 Terminals: $2 \times 2.5\text{mm}^2$
 Board front mounting rail type mounting: May be held on mounting rails $\text{TS}35 \times 7.5$ or with screws
 Board back type mounting: On 1-6mm panel
 Meet the standard: IEC60079 EN60079
 Conformity to: **CE** 0575

P□/K□/L□/... 

型 号	电 流	精 度	安 装	尺 寸	重 量
M DA 1	1A	1.5	板前	40×40	20g
M DA 1	1A	1.5	板后	40×40	20g
M DA 5	5A	1.5	板前	40×40	20g
M DA 5	5A	1.5	板后	40×40	20g
M DA 10	10A	1.5	板前	40×40	20g
M DA 10	10A	1.5	板后	40×40	20g
M DA 15	15A	1.5	板前	40×40	20g
M DA 15	15A	1.5	板后	40×40	20g
M WA 01 / -2	1A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 2.5 / -2	2.5A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 5 / -2	5A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 15 / -2	15A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 25 / -2	25A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 40 / -2	40A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 50 / -2	50A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 60 / -2	60A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 75 / -2	75A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 100 / -2	100A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 150 / -2	150A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 200 / -2	200A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 250 / -2	250A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 300 / -2	300A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 400 / -2	400A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 500 / -2	500A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 600 / -2	600A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 01 / -5	1A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 2.5 / -5	2.5A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 5 / -5	5A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 15 / -5	15A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 25 / -5	25A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 40 / -5	40A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 50 / -5	50A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 60 / -5	60A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 75 / -5	75A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 100 / -5	100A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 150 / -5	150A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 200 / -5	200A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 250 / -5	250A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 300 / -5	300A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 400 / -5	400A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 500 / -5	500A	1.5	板前	40×40	20g
M WA 600 / -5	600A	1.5	板前	40×40	20g